



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCŁAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

SYNCARBO 50-40N-C

Pigment wodorozcieńczalny na bazie wielkocząsteczkowej sadzy technicznej do barwienia betonu oraz zapraw na bazie cementu i wapna. Postać płynna.

Zastosowanie w barwieniu:

- Wyroby betonowe np. kostki betonowe czy krawężniki.
- Zaprawy cementowo-wapienne.
- Betony architektoniczne i elewacyjne.
- Elementy budowlane ze spoiwem na bazie gipsu.
- Mineralne cementowo-wapienne tynki dekoracyjne.

Właściwości:

Kolor	Czarny
Baza	Wodna dyspersja wielkocząsteczkowej sadzy technicznej
Postać	Dyspersja Wodna
Gęstość [g/cm ³]	1,10±0,10
Lepkość kubek Forda 4 mm [s]	40 - 200
Zawartość części stałych [%]	około 50

Dozowanie:

- Zalecane: 1-8% masy cementu
- Optymalne: 2-4% masy cementu

Postać handlowa:

- Paletopojemnik (IBC) -1000 kg (zwrotny),
- Opakowanie 15 kg (bezzwrotne),
- Opakowanie 100 kg (bezzwrotne),
- Wg indywidualnych ustaleń z Klientem.