



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCŁAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

SYNCARBO 50-40N-P

Pigment wodorozcieńczalny na bazie wielkocząsteczkowej sadzy technicznej wykorzystywany w farbach wodorozcieńczalnych. Postać płynna.

Zastosowanie w barwieniu:

- Farby emulsyjne,
- Emalie,
- Wodorozcieńczalne farby akrylowe i lateksowe ,
- Wodorozcieńczalne lakiery.

Właściwości:

Kolor	Czarny
Baza	Wodna dyspersja wielkocząsteczkowej sadzy technicznej
Postać	Dyspersja Wodna
Gęstość [g/cm ³]	1,10±0,10
Lepkość kubek Forda 4 mm [s]	40-200
Zawartość części stałych [%]	około 50

Dozowanie:

- Zalecane: 1-10% masy farby
- Optymalne: 2-5% masy farby

Postać handlowa:

- Paletopojemnik (IBC) -1000 kg (zwrotny),
- Opakowanie 15 kg (bezzwrotne),
- Opakowanie 100 kg (bezzwrotne),
- Wg indywidualnych ustaleń z Klientem.