



SYNTOIL S.A.
53-329 WROCŁAW
PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A / 222
biuro@syntoil.pl

SYNCARBO 55-20-C

Pigment upłynniający, wodorozcieńczalny, hydrofobizujący, na bazie wielkocząsteczkowej sadzy technicznej do barwienia betonu oraz zapraw cementowo-wapiennych. Postać płynna. Zastosowanie:

Barwienie i upłynnianie mieszanin:

- Wyrobów betonowych np. kostki betonowe czy krawężniki,
- Zapraw cementowo-wapiennych,
- Betonów architektonicznych i elewacyjnych,
- Elementów budowlanych ze spoiwem na bazie gipsu.
- Płyt betonowych.

Właściwości:

Kolor	Czarny
Baza	Wodna dyspersja wielkocząsteczkowej sadzy technicznej
Postać	Dyspersja Wodna
Gęstość [g/cm ³]	1,20±0,10
Lepkość kubek Forda 4 mm [s]	80-200
Zawartość części stałych [%]	około 55

Dozowanie:

Zalecane: 0,1-0,5% masy betonu i/lub zaprawy

Optymalne: 0,1—0,2% masy betonu i/lub zaprawy

Postać handlowa:

- Paletopojemnik (IBC) -1000 kg (zwrotny),
- Opakowanie 15 kg (bezzwrotne),
- Opakowanie 100 kg (bezzwrotne),
- Wg indywidualnych ustaleń z Klientem.